



DACAME, S.L.
12510-San Rafael (ESP)
CIF: B-43364082
www.dacame.com
dacame@dacame.com

FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 0728
Fecha: 12-jul-17
Página: 1 / 1

IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO: PA110105009

DESCRIPCIÓN: SOPORTE DOBLE POSICION (ZN)

Imagen
orientativa



PESO APROXIMADO (Kg.): 5,0

DATOS TÉCNICOS

Sistema telescópico de regulación rápida fabricado mediante tubo cuadrado de 45 x 45 x 1.5 exterior y tubo cuadrado de 40 x 40 x 2 interior.

Sistema de ajuste preciso mediante sistema de tuerca y varilla M16 interno, accionado por sistema de manivela.

Apertura máxima de las pinzas 470 mm.

Alojamientos para guardacuerpos de diámetro interior útil de 43 mm.

Fabricado en acero S275 JR.

DESTINO Y USO

El soporte de doble posición permite el posicionamiento de sistemas provisionales de protección de borde sobre forjados (prensión de elemento horizontal), y muros (prensión de elemento vertical), puesto que sus 2 alojamientos para guardacuerpos están soldados 90 grados uno con respecto del otro.

NORMAS DE REFERENCIA

En conformidad con los requisitos que establece el Cuarto Convenio de la Construcción 2007-2011 y está fabricado para satisfacer los requisitos que establece la norma UNE EN 13374

‘Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, métodos de ensayo’.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Acabado superficial zincado en frío con espesor de recubrimiento de 15 micras.

El sistema de gestión de la calidad de
DACAME, S.L. es conforme con la
norma UNE-EN-ISO 9001

