


QUA-016, rev.: 00

	
DESCRIPCIÓN PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION	CAJA DERIVACIÓN TABIQUERÍA HUECA / EMBEDDABLE AND HOLLOW WALL JUNCTION BOX
DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 2014/35/UE REBT 2002: Low tensión standard
CLASIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE CLASSIFICATION OF THE ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE LIBRE HALÓGENOS/ TYPE OF MATERIAL ISOLATED HALOGEN FREE
	INSTALACIÓN/FIXATION WAY: EMPOTRADA / INSIDE THE WALL
	TIPO DE ENTRADA / INPUTS TYPE: PRETROQUELADAS / KNOCKOUTS
	TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 25 °C / + 85 °C
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATION VOLTAGE: ≤ 450 V
REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CONSTRUCTION REQUIRIMENTS	ENTRADAS / INPUTS TUBE: DESFONDABLES
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION RESISTANCE	> 5 M Ω
RIGIDEZ DIELECTRICA/ELECTRIC STRENGTH	2500 V
GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE	IP30
RESISTENCIA AL IMPACTO/ IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIAL AL CALOR / HEAT RESISTANCE	ENSAYO DE BOLA / BALL TEST TO: 90 °C
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE / RESISTANCE WIRE GLOW.	650 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	TAPA CON GARRAS METÁLICAS. FIJACIÓN POR GARRAS/ COVER WITH METAL CLIP-ON FIXATION TO WALL WITH CLIP
NORMA APLICADA / APPLICABLE STANDARD:	EN 60670-22