

CONTOUR

LIGEREZA Y EFICACIA

21 g de potencia: solidez, protección, diseño, comodidad y ligereza...
CONTOUR se sitúa entre los 3 modelos más vendidos.

 PLATINUM



CONTPSI



CONTPSF



CONTESP



CONTPOL



21 g

INCLUYE

Funda microfibra
ETUIFS



- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO REGULABLE
- + PATILLAS TIPGRIP ANTIDESLIZAMIENTO
- + ANTIESTÁTICA

bollé
SAFETY

CONTOUR

LIGEREZA Y EFICACIA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CONTOUR	Incolora	CONTPSI	2C-1,2 1 KN FT CE	EN166 FT CE	Antirayaduras / antivaho(
	Ahumada	CONTPSF	5-2,5 1 KN FT CE	EN166 FT CE	Antirayaduras / antivaho(
	ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT CE	EN166 FT CE	Antirayaduras
	Polarized	CONTOL	5-2,5 1 FT CE	EN166 FT CE	Antirayaduras

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional)

N. Resistencia al vaho (opcional)

CE Norma europea Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

B-ESP

ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

PLATINUM

Este tratamiento aplicado en las dos caras de los oculares les confiere una alta resistencia a las rayaduras (1,4 cd/m²), a los productos químicos más agresivos y retrasa la aparición de vaho más allá de los 2 minutos. En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM® ofrece unos altos niveles de seguridad a los ojos.

B-POLARIZED

Tecnología aprobada para un uso permanente y certificada con calidad óptica perfecta, ofrece un confort incomparable filtrando la reverberación y los reflejos. Ideal para un ambiente marítimo. B-Polarized filtra el 99,99% de los UVA/UVB.

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional)

N. Resistencia al vaho (opcional)

CE Norma europea Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas CE se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	CONTPSI	CONTESP	CONTPSF	CONTOL
Bolsita plástica individual	3660740003241	3660740003258	3660740003388	3660740000615
Caja de 10 gafas de protección	3660740103248	3660740103255	3660740103385	3660740100612
Cartón de 240 gafas de protección	3660740203245	3660740203252	3660740203382	3660740200619

CARACTERISTICAS

LENTES	PC - 2,2 mm - Curva 8
MONTURAS	PC
PATILLAS	Nylon + TPE
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bollé
SAFETY