



HOJA TÉCNICA

CEDRIA ACEITE-SUELOS

Descripción del producto

Mezcla exclusiva basada en Aceites, Bálsamo de Pino y Eucalyptus. Enriquecido con doble Filtro Solar, por lo que lo hace especialmente indicado para aquellas aplicaciones en la que la madera está sometida a una alta exposición solar. Su contenido en ceras hidrofugantes aumenta la repelencia al agua. Indicado para nutrir y proteger maderas, especialmente las especies tropicales, proporcionando un bello lustre natural.

Propiedades

- Proporciona textura y equilibrio natural a la madera.
- Nutre y enriquece el poro de la madera.
- Fácil aplicación.
- Ofrece gran resistencia a la intemperie.
- Hidrófugo.
- Aporta un cálido acabado color miel.
- Excelente durabilidad.
- De fácil mantenimiento, basta con limpiar y aplicar directamente una nueva mano de producto.

Uso recomendado

Aceite especialmente diseñado para el tratamiento y mantenimiento de tarimas de madera expuestos a un desgaste normal o elevado, recubrimientos en general y muebles de jardín. Para todo tipo de maderas tropicales-exóticas. En exteriores-interiores.

Características técnicas

Color:	Suave color miel.
Brillo:	Mate.
Olor:	Débil olor.
Densidad (20º C):	0.86 kg / l.
Dilución	No debe diluirse.
Tipo disolvente:	White Spirit.
Tiempo de secado al tacto:	6-8 horas aprox. a 20 ºC. Puede variar con la porosidad de la madera.
Tiempo de repintado:	24 horas.
C.O.V.	227/2006/IIA(G)(BD)(450/350)
Vida útil:	3 años a partir de la fecha de fabricación.
Almacenamiento:	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC
Envases:	1l, 4l, 20l.

Preparación del soporte y aplicación del producto

Útiles: Pincel, rodillo o similar, mopa.
Rendimiento: Aproximadamente 15 m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera.

Aplicación: Producto listo para su uso. Remuévase antes de usar.

Maderas nuevas:

Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 18%. La superficie a tratar debe estar seca, limpia de polvo y grasa. Aplicar abundantemente CEDRIA ACEITE-SUELOS, insistiendo en los extremos. En caso necesario cuando la madera haya absorbido el aceite retirar cuidadosamente con un trapo el exceso de producto para facilitar el secado. En maderas con alta exposición repetir la aplicación transcurridas 24 horas.

Maderas previamente tratadas:

Limpiar la superficie adecuadamente con agua, idealmente a presión y dejar secar 24 horas. Si fuera necesario, utilizar CEDRIA DECAPANTE para eliminar posibles restos de pinturas o barnices antiguos.

En maderas agrisadas, se aconseja la utilización de CEDRIA RENOVADOR (ver hoja técnica) para devolver el aspecto inicial a la madera.

En soportes en que se desconozca el comportamiento del producto se realizará una prueba antes de la aplicación.

Muy importante: Evitar aplicar el producto en maderas recalentadas por el sol, o durante la exposición directa del mismo.

Limpieza de útiles: Con disolvente.

Mantenimiento: El mantenimiento es sencillo. Gracias a su poder enriquecedor de la madera y su formulación especial, bastará con limpiar la madera y aplicar una nueva capa de CEDRIA ACEITE-SUELOS siguiendo el procedimiento de las maderas previamente tratadas descrito en este capítulo.

Otras indicaciones

Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

3ABC Lasures asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y embellecimiento de la madera, siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta hoja técnica.

Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe considerar la gran variedad que existe de materiales y usos. Se recomienda que se realicen pruebas antes de iniciar un trabajo o bien consultar a nuestro servicio técnico.

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la protección y cuidado de la madera.

