

efficiency
poplar

CONTRACHAPADO LIGERO 100% CHOPO EUROPEO SOSTENIBLE



*Versatilidad que
desafía el ingenio*



**Uniformidad
y estabilidad**
Ideal para pintar
o recubrir.



**Facilidad de
mecanizado**
Muy fácil de cortar
y lijar.

• INCREÍBLEMENTE LIGERO •

Composición 100%
chopo europeo
de plantación



Sostenibilidad
Plantaciones europeas
certificadas de rápido
crecimiento.



Acabado pre-pintado
Disponible con acabado
pre-pintado ideal para
terminar con una capa
de pintura final.



Certificados bajo demanda:



The mark of
responsible forestry
Este logo únicamente
hace referencia a
productos FSC MIX



CE 2+

CARB Phase 2 / TSCA Title VI

garnica
Challenge the ordinary

CONTRACHAPADO LIGERO 100% CHOPO EUROPEO SOSTENIBLE

Tablero increíblemente ligero compuesto en su totalidad por chopo europeo de plantación sostenible. Su color claro y uniformidad de las chapas, hacen que sea ideal para ser pintado o recubierto.

Disponible con acabado pre-pintado **PRM** de 80 micras de pintura acrílica en base agua, pensado para reducir tiempo y coste para el usuario final que termina el tablero con una capa de pintura final.

Máxima sostenibilidad gracias a su núcleo de chopo proveniente de plantaciones de rápido crecimiento. Esta madera aporta ligereza, estabilidad, calidad superficial y facilidad de mecanizado.

Aplicaciones: Gama tremadamente versátil que se traduce en infinidad de aplicaciones, tales como la construcción interior, la fabricación de mobiliario para caravanas o furgonetas y establecimientos públicos y privados.

Encolado: Clase I (interior) y Clase III (exterior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986

Formatos	Calidad de caras: B/BB	Espesores (mm)												
		6	7	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
2440 x 1220	Nº chapas	3	5	5	5	5	7	7	9	9	9	11	13	15
2500 x 1220	Paletización	100	85	75	70	60	50	40	33	30	27	24	20	15
2520 x 1850	Nº chapas	-	-	5	-	5	7	7	9	9	9	11	13	15
Paletización		-	-	75	-	60	50	40	33	30	27	24	20	15
3100 x 1530	Nº chapas	-	-	5	5	5	7	7	9	-	9	11	13	15
3100 x 1850	Paletización	-	-	62	55	50	41	33	27	-	22	20	16	12

Formatos	Calidad de caras: BB/BB	Espesores (mm)											
		4	5	6	8	9	10	12	15	18	22	30	40
2440 x 1220	Nº chapas	3	3	3	5	5	5	7	7	9	9	13	15
2500 x 1220	Paletización	150	120	100	75	70	60	50	40	33	27	20	15
2520 x 1850	Nº chapas	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Paletización		-	120	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-
3100 x 1530	Nº chapas	-	3	-	-	-	5	-	7	9	-	-	-
3100 x 1850	Paletización	-	50	-	-	-	50	-	33	27	-	-	-



Características técnicas		
	Valores	Norma
Densidad (Kg/m³)	420-480	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm²)	3500-4800	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322

Los datos mostrados en esta ficha comercial son puramente informativos sin valor contractual. Los formatos, composiciones de especies y características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos, avances tecnológicos o necesidades del mercado. Es responsabilidad del adquirente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.

Mobiliario para camperización



Construcción interior



- ✉ info@garnica.one
- ☛ @garnicaplywood | @garnicaES
- ☛ @garnicaplywood
- ☛ Garnica Plywood
- ☛ Garnica
- ☛ @garnicaplywood

www.garnica.one
garnica