

Rev. 1

## PASTA DE JUNTAS AL USO

### DESCRIPCIÓN

La PASTA DE JUNTAS AL USO es una pasta de secado lista para usar, destinada al relleno y acabado de juntas con cinta (tipo 3A) en los sistemas de placa de yeso laminado. Niveles de acabado aplicables: Q1, Q2 y Q3.

Sus especificaciones están sujetas al control establecido por la norma UNE-EN 13963:2015.

Este material, cumple los requisitos establecidos para el marcado CE.

### TIEMPO DE SECADO

Aprox. 4 horas.

### FINURA DE MOLIDO

0% de retención en tamiz de 315 µm.

### ADHERENCIA

> 0,25 N/mm<sup>2</sup>

### ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN

### PRESENTACIÓN

Cubos de 5, 10 y 20 Kg.

## **CONSERVACIÓN**

- Tapar bien después de su uso.
- Puede utilizarse durante 1 mes tras su apertura.

## **CONSEJOS DE USO**

- No usar a temperatura inferior a 5 °C ni superior a 35 °C .
- Trabajar con herramientas limpias.

## **MODO DE EMPLEO**

- 1.- Antes de comenzar a utilizar la pasta, remueva para homogeneizarla.
- 2.- Extienda el producto sobre la junta de la placa y coloque la cinta pasando la espátula para sentarla. Aplique después otra fina capa.
- 3.- Cuando se haya producido el secado completo, extienda una segunda capa más ancha. Puede aplicarse una tercera, siempre respetando el tiempo de secado entre una y otra.
- 4.- Lijar de forma suave.