



DACAME, S.L.
43515-La Galera (ESP)
CIF: B-43364082
www.dacame.com
dacame@dacame.com

FICHA TÉCNICA

REF. DOC. FT / 0046
Fecha: 20-abr.-17
Página: 1 / 1

IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO: PA010425005

DESCRIPCIÓN: CUBO DCM DOBLE VERTIDO DV 500
L

Imagen orientativa



PESO APROXIMADO (Kg.): 85,0

DATOS TÉCNICOS

Cubo de hormigonar fabricado con chapa de 1,5 mm, reforzada en su parte superior e inferior mediante perfil U laminada.

Asa para elevación formada por comercial de diámetro 25 mm.

Patas formadas por tubo redondo de 50 mm.

Sistema apertura para vaciado mediante palanca que acciona doble compuerta mediante piñones.

Además dispone de teja plegable en un lateral para descarga lateral.

Volumen de llenado: 500 litros

Capacidad de carga: 1100 Kg

Diámetro: 1080 mm

Altura desde la base hasta la parte superior del asa: 1420 mm

DESTINO Y USO

Los cubos de hormigonar son equipos destinados al vertido de amasados cementosos mediante un equipo de elevación.

NORMAS DE REFERENCIA

No aplica.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Acabado superficial mediante pintura epoxi color azul.

El sistema de gestión de la calidad de
DACAME, S.L. es conforme con la
norma UNE-EN-ISO 9001:2008

