


DESCRIPCIÓN

Perfil en acero galvanizado en forma de L de lados de 30 mm de ancho y longitud de 3,0 metros para la construcción de falsos techos (perfil perimetral). Dispone en sus extremos de un plegado a 180° anticorte que le proporciona una mayor rigidez elevando de este modo sus prestaciones mecánicas. Utilizado para la construcción de estanterías o perfil perimetral en techos continuos, todos ellos de placas de cartón-yeso.



DESCRIPCIÓN	L30X30
Ala A	30,00+-0,50
Ala B	30,00+-0,50
Espesor Nominal	0,55+-0,05
Recubrimiento	Z-140
Área Total	35,90mm ²
Centro de área Y	8,33mm
Centro de área Z	8,33mm
Momento de Inercia Iyy	0,4217 cm ⁴

*Cálculos realizados para el espesor nominal mínimo del núcleo de acero

MATERIAL

Perfiles conformados por plegado de chapa de acero galvanizado S220GD+Z140 o de similares características y de 0,55±0,05 mm de espesor, según establece la norma UNE-EN 10143, con certificado de calidad del proveedor.

COMPLEMENTOS (Contrucción Techos de Placas de Cartón-Yeso)

1] Placas de Cartón-Yeso

En el mercado existe una gran variedad de placas de cartón-yeso con excelentes propiedades aislantes tanto térmica como acústica, buen comportamiento ante el fuego; destacando su facilidad de montaje y maniobrabilidad.

2] Perfiles TC

Perfil en acero galvanizado en forma de C de 45, 47 y 60 mm de ancho y longitudes de 3,0 y 4,5 metros para la construcción de falsos techos. Presenta un moleteado en su parte inferior para facilitar el atornillado de las placas. Dispone en sus extremos de un plegado a 180° anticorte que le proporciona una mayor rigidez elevando de este modo sus prestaciones mecánicas.

3] Rastrel TC-47 y TC-60. Piezas de Cuelgue

Para la sustentación del sistema se utilizan rastreles en acero galvanizado de 4 metros de longitud en cuyas pestañas se alojan los perfiles TC o bien se pueden utilizar piezas de cuelgue. El sistema se sustenta mediante el uso de varillas roscadas de métrica M6.

4] Manta de Fibra Mineral

Para un aislamiento acústico satisfactorio se disponen mantas de fibra mineral encima de las placas de cartón-yeso, de cierto espesor y densidad según las necesidades requeridas.

PROPIEDADES

Reacción al Fuego

Clase A1 [Sin contribución al Fuego, antes M0], según Real Decreto RD 842/2013 de fecha 23/11/2013 en su Anexo I, punto 1.2 que establece dicha clasificación a los productos de la construcción fabricados en acero [no en forma finamente dividida] sin necesidad de ensayo.

Absorción y Aislamiento Acústico

Para el acondicionamiento acústico de recintos con techos a base de placas de cartón-yeso se utilizan fibras de lana mineral de cierto espesor y densidad. Para un acondicionamiento acústico óptimo se recomienda consultar la información técnica (comportamiento térmico y acústico) facilitada por el fabricante de las placas de cartón-yeso que se instale con esta perfilería.

SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	m.I PALET	k.g PALET	DIMENSIONES PALET (*) base x altura
Angular 30x24	3,0m	1800m	551kg	470x240 mm

*Incluye taca y tabla (90mm)