

PREFABRICATS RAUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DINTELES

Denominación	Vol. Hormigón (dm ³)	Barras de acero		Peso (Kg) aprox.
		Núm. (u's)	Diam. (mm)	
D-0,90	7,56	3	6	18
D-1,05	8,82	3	6	21
D-1,20	10,08	3	6	24
D-1,35	11,34	3	6	27
D-1,50	12,60	3	6	30
D-1,65	13,86	3	6	33
D-1,80	15,12	3	8	36
D-1,95	16,38	3	8	39
D-2,10	17,64	3	8	42
D-2,25	18,90	3	8	45
D-2,40	20,16	3	10	48
D-2,55	21,42	3	10	51
D-2,70	22,68	3	10	54
D-2,85	23,94	3	10	57
D-3,00	25,20	3	10	60

PREFABRICATS RAUL

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS DINTELES

Denominación	Flecha máx. permitida L/500 (mm)	Q (KN) Máx.	Q lineal (KN/m) Máx.	Q (KN) a rotura
D-0,90	1,80	2,50	3,57	15,50
D-1,05	2,10	2,50	2,94	15,50
D-1,20	2,40	2,50	2,50	15,50
D-1,35	2,70	2,50	2,17	15,50
D-1,50	3,00	2,50	1,92	15,50
D-1,65	3,30	2,50	1,72	15,50
D-1,80	3,60	1,50	0,94	11,00
D-1,95	3,90	1,50	0,86	11,00
D-2,10	4,20	1,50	0,79	11,00
D-2,25	4,50	1,50	0,73	11,00
D-2,40	4,80	3,00	1,36	14,30
D-2,55	5,10	3,00	1,28	14,30
D-2,70	5,40	3,00	1,20	14,30
D-2,85	5,70	3,00	1,13	14,30
D-3,00	6,00	3,00	1,07	14,30

PREFABRICATS RAUL

VALORES DE CARGAS PERMITIDAS

Denominación	Flecha máx. permitida L/500 (mm)	Q (KN)	Q lineal (KN/m)
		Máx. Permitido	Máx. Permitido
D-0,90	1,40	2,00	2,86
D-1,05	1,70	2,00	2,35
D-1,20	2,00	2,00	2,00
D-1,35	2,30	2,00	1,74
D-1,50	2,60	2,00	1,54
D-1,65	2,90	2,00	1,38
D-1,80	3,20	1,00	0,63
D-1,95	3,50	1,00	0,57
D-2,10	3,80	1,00	0,53
D-2,25	4,10	1,00	0,49
D-2,40	4,40	1,50	0,68
D-2,55	4,70	1,50	0,64
D-2,70	5,00	1,50	0,60
D-2,85	5,30	1,50	0,57
D-3,00	5,60	1,50	0,54

PREFABRICATS RAUL

RAUL PIQUERAS ROMERO - NIF 53868087-V
MAGATZEM: CTRA. TORRELLES DE FOIX S/N
08731 SANT MARTÍ SARROCA
Tel.: 678 20 56 16 - 642 341 746
E-mail: prefabricatsraul@gmail.com

