

SIL GREASE L-EP

DESCRIPCION

SIL GREASE L-EP son grasas líticas de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos antioxidantes, inhibidores de la corrosión y de extrema presión para uso general en la industria y automoción.

PROPIEDADES

- Aptas para trabajar a temperaturas elevadas y fuertes cargas.
- Resistentes al agua
- Elevada estabilidad. Mínima separación de aceite.
- Excelente bombeabilidad incluso a bajas temperaturas.
- Temperatura de trabajo de -20 °C a 125 °C.
- Compatibles con grasas de calcio, sodio, litio/calcio y complejo de litio

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	L-EP 00	L-EP 0	L-EP 1	L-EP 2
CONSISTENCIA NLGI		00	0	1	2
PUNTO DE GOTÁ (°C)		165 - 170	170 – 175	180 - 185	185 – 190
PENETRACIÓN a 25 °C	ASTM D-217	400 - 430	355 - 385	310 - 340	265 - 295
CORROSIÓN AL COBRE (24h. a 100 °C) 1 MÁX.	ISO 2160 / ASTM D-130	PASA	PASA	PASA	PASA

APLICACIÓN

Como grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a altas temperaturas o grandes cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guías, excéntricas, etc.

NORMAS

Cumple la norma DIN 51825 con la clasificación KP2K-20.

01/VII-10