

- INTERRUPTOR DE BLOQUEO ON/OFF de seguridad para uso continuo.
- EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS.
- CAJA ROBUSTA con un potente motor. PARO SUAVE.
- CAJA TRANSPORTE BMC MODELO KEM1600-2.

- VARILLA MEZCLADORA INCLUIDA: KEM1200 Ø 120 mm y KEM1600-2 Ø 160 mm.
- Modelo KEM1600 SELECTOR 2 VELOCIDADES para usar en diferentes aplicaciones.

MODELO KEM1600-2

ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz
POTENCIA	1.600 W
Nº DE VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	180-460 / 300-750 rpm
ROSCA SUJECIÓN	M14x2
PROTECCIÓN	Doble aislamiento Clase II
PALETA DE MEZCLA [Ø MÁX.]	120 / 140 / 160 mm (incluida)
VOLUMEN DE MEZCLA	80 / 120 L
VELOCIDAD VARIABLE	SI



KEM1600-2 ▼

2
VELOCIDADES
[V1/V2]



5
KG



ACCESORIOS

AC-VARILLA-120 [Ø 120x600 mm]

AC-VARILLA-160 [Ø 160x600 mm]

[Ø MÁX.]
120 MM
160 MM

