



CERA PROTECTORA CON EFECTO BRILLO

BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIZARRA, PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, GOMA Y PVC, LAMINADOS PLÁSTICOS, LINOLEO, RESINA, VINILO



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro	30 m ²
Piedra	30/40 m ²
Goma/pvc, laminados plásticos, linóleo, resina (puro)	30 m ²
Goma/pvc, laminados plásticos, linóleo, resina (diluido 1:10)	300 m ²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege los pavimentos interiores contra el desgaste del tránsito y contra la suciedad, suavizando la textura, facilitando el mantenimiento e impariendo un cálido acabado brillante.
- Perfecta en pavimentos de tipo resinoso (goma, pvc,...)
- Ideal para superficies en piedra natural rústica (pizarra, granito, etc.), barro e gres extrusionado.
- Óptima también para el mantenimiento de pavimentos en cuarzo-cemento tratados con BETON.
- Crea una película polimérica con elevada protección y brillo.
- Ideal para la protección de pavimentos en ambientes públicos.

LAS VENTAJAS

- Proporciona un efecto brillante sin necesidad de abrillantar.
- Gran capacidad de adhesión y alto poder auto-nivelante.
- Fácil de aplicar.
- Alta concentración: puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).
- El mantenimiento puede ser realizado con máquina rotativa de alta velocidad (highspeed).
- Acabado antideslizante (norma ISO 10545-17anexo A, método B.C.R.A.).

COMO SE UTILIZA

Para la protección de pavimentos: Con superficie limpia y seca, aplicar LONGLIFE con brocha u otro aplicador similar de modo uniforme. Esperar hasta completo secado (al menos 1 hora) y aplicar una segunda mano. Esperar el completo secado antes de transitar. No se abrilla. En pavimentos de barro y piedra porosa es necesaria la aplicación previa de una base de impermeabilizante a elegir según el material y la tonalidad deseada (ej. W68, FOB XTREME, WETECO). Esperar 24 horas antes de aplicar LONGLIFE.

Para el mantenimiento:

Renovación del brillo (ej. cada 2/3 meses):

con superficie limpia, aplicar LONGLIFE diluido en agua en proporción 1:10 (500 ml. en 5 litros de agua) con una bayeta u otro aplicador similar. Esperar el completo secado antes de transitar.

Recuperación de la protección (ej. 1 vez al año): con superficie limpia y seca (si necesario decapar antiguas capas de cera con PS87 PRO) aplicar LONGLIFE puro con bayeta u otro aplicador similar. Esperar el completo secado antes de transitar.

Atención:

No transitar sobre el pavimento en fase de secado y no repasar en los puntos ya tratados y aún sin secar.

Es posible eliminar el producto utilizando el detergente decapante PS87 PRO.

No aplicar en superficies exteriores y en ambientes húmedos (ej. duchas).

El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie.