



KANGURO


BAJANTE PLÁSTICO "LIGHTCHUTE" TRAMO RECTO

VERSIÓN:

RK-V.1.01

FECHA:

JUL2015



Ref.: 88760

Fabricado en POLIPROPILENO de alta densidad.

Para la evacuación de residuos de obra desde pisos elevados a contenedores a pie de calle.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.

EXCELENTE resistencia al impacto, por deformación.

Mayor DURABILIDAD.

Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para REDUCIR el desgaste.

REDUCCIÓN del polvo.

Equipado con cadenas EXTRA-REFORZADAS de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.

Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido.

Apilables, para AHORRAR espacio.

www.rubi.com



KANGURO

BAJANTE PLÁSTICO "LIGHTCHUTE" TRAMO RECTO

VERSIÓN:

RK-V.1.01

FECHA:

JUL2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Altura: 110 cm.
- Diámetro superior: Ø470 mm.
- Diámetro inferior: Ø380 mm.
- Longitud útil: 100 cm. (por cada tramo)
- Peso: 8,4 kg.
- Color: Negro.

EMBALAJE

Unidad de venta: 5 unidades (apiladas en columna).

Dimensiones de la columna: 246x64x64 cm.

Peso de la columna: 42 kg.

NORMATIVA

Libre de compuestos SVHC (Substances of Very High Concern).

www.rubi.com