

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA  
NORMA ARMONIZADA – EN 13707:2004 + A2:2009****N : DOP\_E\_60079\_POLITABER AUTOADHESIVA ANTI-RADON\_V01.DOCX\_v01**

1. Nombre y Código de identificación:

**POLITABER AUTOADHESIVA ANTI-RADON - 60079**1.1. Tipo, lote o número de serie: **LBA-15/M-NA.** Lote: **Ver etiqueta en el producto**

2. Nombre y dirección del fabricante:

**ASFALTOS CHOVA, S. A.****Ctra. Tavernes a Liria, km 4.3 - 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.****E-mail: [chova@chova.com](mailto:chova@chova.com) – [www.chova.com](http://www.chova.com)**

3. Uso previsto:

**Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**Sistema 2+**

5. Identificación del organismo notificado:

5.1. Nombre y N° del organismo notificado: **AENOR - 0099**

5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según:

- Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: **Applus-LGAI**;
- Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: **AIMPLAS**.
- Control de la Producción en Fábrica, auditado por **AENOR. (CPF)**.

5.3. Documento emitido (CPR. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica):

**0099/CPR/A85/0016 de 29-08-2006***Sigue en página 2*

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	F <sub>ROOF</sub>	
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanquidad:	Pasa	
Resistencia a la tracción Fuerza máxima de tracción, en: - dirección longitudinal: - dirección transversal:	250 ± 100 (N/ 5 cm) 250 ± 100 (N/ 5 cm)	
Alargamiento en f. m. de t., en: - dirección longitudinal: - dirección transversal:	45 ± 20 % 45 ± 20 %	
Resistencia a raíces:	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Resistencia a una carga estática:	NPD	
Resistencia al impacto:	NPD	
Resistencia al desgarro:	NPD	
Resistencia de las juntas: (A la cizalla) L/T	250 ± 100 (N/ 5 cm)	
Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a fluencia)	NPD	
Plegabilidad:	≤ -20 (°C)	
Sustancias peligrosas:	NPD	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:



Nombre: D. Antonio Chova Félix  
Chova, S. A. U.

Tavernes de la Valldigna, a 27 de Enero 2022