



## HC170 / HC190

CAMAC BETON®

CE

### Hormigonera profesional

- Ideal para el profesional de la construcción.
  - Chasis robusto.
  - Corona completa de FUNDICIÓN.
  - Protector de corona metálico.
  - Palas de mezcla en V.
  - Motor eléctrico abierto monofásico:
    - 230V / 50 Hz,
    - Sonda térmica.
    - Interruptor con disyuntor.
  - Toma eléctrica CETAC ® 2P+T
- Dimensiones hormigonera HC170 (m): (largo) 1370 x (ancho) 800 x (alto) 1300
- Dimensiones hormigonera HC190 (m): (largo) 1450 x (ancho) 800 x (alto) 1400
- Ruedas de Ø370 mm



1/2 sacos de cemento de 35kg por carga

Características técnicas		HC170	HC190
Capacidad cuba	litros	170	190
Capacidad mezcla	litros	150	165
Rotación	rpm	26	26
Motor monofásico 230V/50Hz	W	700	700
Peso	Kg	84	90
Nivel Sonoro Lwa	dB	85	85
Referencia		<b>HC.HC170</b>	<b>HC.HC190</b>



\* Chasis reforzado.



#### Protector de corona.

Protector metálico.



#### Caja motor.

Caja motor metálica

– Protección IP45.,



#### Toma eléctrica.

Interruptor con protector de seguridad.

CETAC ® 2P+T



#### Ruedas.

Ø370 mm

Estructura rueda reforzada.



HC170  
1 saco\* de cemento de 35kg en cada mezcla.



HC190  
1,5 sacos\* de cemento de 35kg en cada mezcla.

\* información orientativa en función de la densidad de cemento y material a usar.