



370

Polígon Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)
ROAR, S.A.
07
0370/0529/07R

EN 771-3:2011+A1:2015

Bloque de hormigón de áridos densos, común, regular. Categoría II 400x200x300

Dimensiones	<i>Longitud</i>	390 mm
	<i>Anchura</i>	290 mm
	<i>Altura</i>	190 mm
	<i>Categoría de la tolerancia</i>	D1
Resistencia compresión característica	<i>UNE-EN 772-1:2002 Dirección de la carga perpendicular a las caras de apoyo</i>	6,4 N/mm ²
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad	<i>UNE-EN 772-14:2002</i>	0,63 mm/m
Absorción de agua por capilaridad	<i>UNE-EN 772-11:2011</i>	19,8 g/m ² * seg.
Coeficiente de difusión vapor de agua	<i>Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor</i>	N.P.D.
Resistencia frente al fuego (Enyesado)	<i>UNE-EN 772-12:2001</i>	N.A.
Densidad	Aparente seca	<i>UNE-EN 772-13:2001</i> 915 kg/m ³
	Absoluta seca	1.770 kg/m ³
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo	<i>UNE EN ISO 140-3:1995</i>	N.A.
Resistencia térmica	<i>Valor declarado de la resistencia térmica en m²k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado</i>	N.A.
Reacción al fuego	<i>Euroclase A1</i>	Matéria orgánica ≤4
Durabilidad frente a hielo deshielo	<i>Valor declarado o texto "no dejar expuesto"</i>	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas	<i>Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación</i>	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica	Versión 24 Octubre 24	F-06-001-01
---------------	-----------------------	-------------

