



THU

PLACA DE VINILO

## DESCRIPCIÓN

Placa de Yeso Laminado tipo BV, revestida con una lámina de Policloruro de Vinilo color blanco que le otorga cualidades especiales de impermeabilidad y limpieza. Incluye una lámina impermeable color aluminio en su cara posterior que actúa como barrera de vapor y al mismo tiempo evita la aparición de condensaciones que pudieran afectar a la placa.

Las placas de vinilo se montan apoyadas sobre una estructura en forma de cuadrícula de módulo de 600x600 mm. Dicha estructura está constituida por diferentes tipos de perfiles para techo registrable de ancho 15 ó 24 mm. Los perfiles están fabricados con chapa de acero galvanizada y recubiertos en su parte vista de una capa prelacada de diferentes colores. La estructura metálica se compone de perfiles primarios de 3.7 m troquelados, sobre los que apoya los perfiles secundarios de 1.2 y 0.6 m.



## MEDIDAS Y RENDIMIENTOS

Espesor: 9 mm

Tamaños de placa: 595x595 y 595x1195 mm

### Instalación Placas 595x595 mm

Placas de Vinilo	2,80 placas/m <sup>2</sup>
Perfil Primario 3,7 m	0,84 m.l./m <sup>2</sup>
Perfil Secundario 1,2 m	1,68 m.l./m <sup>2</sup>
Perfil Secundario 0,6 m	0,84 m.l./m <sup>2</sup>
Perfil Angular Perimetral	0,50 m.l./m <sup>2</sup>
Elementos de Cuelgue	1,68 uds/ m <sup>2</sup>

### Instalación Placas 595x1195 mm

Placas de Vinilo	1,40 placas/m <sup>2</sup>
Perfil Primario 3,7 m	0,84 m.l./m <sup>2</sup>
Perfil Secundario 1,2 m	0,84 m.l./m <sup>2</sup>
Perfil Secundario 0,6 m	No se instala
Perfil Angular Perimetral	0,50 m.l./m <sup>2</sup>
Elementos de Cuelgue	1,68 uds/ m <sup>2</sup>

## EMBALAJE

---

### Tamaño de 595x595

Caja de 8 unidades

Peso: 20 Kg. / caja

### Tamaño de 595x1195

Caja de 6 unidades

Peso: 30 Kg. / caja

## REACCIÓN AL FUEGO

---

**Euroclase B-s1,d0.** Producto con muy poca o muy limitada contribución al fuego, con baja cantidad y velocidad de emisión de humos y no produce gotas o partículas inflamadas.

## CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

---

Conductibilidad térmica 0,25 W/mK

Valor teórico (Norma EN 12524)

## COMPOSICIÓN Y PESO DE LA LÁMINA DE ACABADO

---

Policloruro de Vinilo Color blanco - 80 g/m<sup>2</sup>

## NORMAS DE REFERENCIA

---

UNE EN 520 - Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE EN 13964 - Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

Producido bajo las normas: EN 13501 - EN 13823 - ISO 11925-2

## USOS RECOMENDADOS

---

Techos desmontables en baños, cocinas, laboratorios, comedores y zonas donde se requiera fácil mantenimiento y limpieza.