



Membrana impermeable de 3 capas
para la impermeabilización de platos
y paredes de ducha de obra, zonas
húmedas interiores, cubiertas
planas, piscinas, terrazas y balcones.



Especialistas en Sistemas de Drenaje
en Acero Inoxidable

Gama doméstica



www.cainox.com



La tela impermeabilizante SKY de CAINOX® está compuesta por 3 capas: 2 láminas de PP (Polipropileno) no tejidas soldadas con 1 lámina intermedia de PE (Polietileno) extrusionada.

Cumple con el Reglamento de Productos de Construcción UE Nº 305/2011 y se fabrica bajo el control de calidad ISO 9001: 2008.

Ideal para impermeabilizar terrazas, balcones, cubiertas y zonas húmedas interiores (paredes de pladur, lavaderos, garajes...)

Membrana de poco peso, de fácil instalación con adhesivo tipo cementoso clase C2, que reduce los costes en rehabilitaciones u obra nueva.



Características del producto:

Propiedad	Norma	
Masa	EN 1849-2	210 gr/m ² (+/- 20 gr/m ²)
Resistencia Vapor Agua Sd	EN 1931	SD> 50M
Penetración Agua	EN 1928	Clase W1
Temperatura Trabajo		-20° a +70°C
Flexibilidad Baja T°	EN 1109	No se agrieta a -40°C



Algunos de los productos CAINOX® aptos para la impermeabilización con la Tela SKY



Kit Economic

Referencia	Medidas
800.100H	10x10 cm Salida Horizontal
800.100V	10x10 cm Salida Vertical
800.150H	15x15 cm Salida Horizontal
800.150V	15x15 cm Salida Vertical



Canal Diseño

Referencia	Medidas
590.080.060	60x8x2,5
590.080.060	70x8x2,5
590.080.060	80x8x2,5
590.080.060	90x8x2,5
590.080.060	100x8x2,5

Posibilidad de fabricación a medida



Canal Elite

Referencia	Medidas
395.070.060	60x7x2
395.070.070	70x7x2
395.070.080	80x7x2



Canal Basic

Referencia	Medidas
490.070.060	60x7x3,5
490.070.070	70x7x3,5
490.070.080	80x7x3,5
490.070.090	90x7x3,5
490.070.100	100x7x3,5

Posibilidad de fabricación a medida



Sumideros Diseño Economic

Referencia	Medidas
TR-22A	Triangular 21,5x21,5x30,04
CD-20A	Cuadrado rejilla lisa 20x20
CLL-15	Cuadrado rejilla rellenable 15x15
CLL-20	Cuadrado rejilla rellenable 20x20