

## FICHA TÉCNICA



**verniprens**, s.a.

LA HUELLA DE LO BIEN HECHO



Número	10004-E
Fecha edición:	03/02/2012
Hoja:	1 de 1

**Producto:**

**BLOQUE SPLIT**

**Modelo**

BLOQUE UNA ESQUINA SPLIT GANDIA

**Categoría II. Bloque de hormigón de áridos.**

**Norma de referencia**

UNE-EN 771-3 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.  
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)

**Medidas**

Nominal (mm)		
Longitud	Anchura	Altura
400	200	200

Real (mm)		
Longitud	Anchura	Altura
395	195	190

Espesor paredes interiores (mm)
27,0

Espesor paredes exteriores (mm)
34,0

**Propiedades físicas y mecánicas**

Resistencia a compresión (N/mm <sup>2</sup> )	
R <sub>n</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	
12,5	

Absorción	
C <sub>w,s</sub> /24,49 ( g/(m <sup>2</sup> *s)	
3	

Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad.

0,05 mm /m

Densidad (Kg/m<sup>3</sup>)

Densidad absoluta	Densidad aparente
2210	1070

Porcentaje medio de superficie de huecos (%)

52

Reacción al fuego:

CLASE A1 (Contenido materia orgánica < 1%)

Resistencia al fuego:

RF 120


**Color**

Blanco

Crema

Salmón

Gris



Medidas nominales (cm)

A	B	C
20	20	40