


# BLANCO

## REVESTIMIENTO · WALL TILE



### COLORES / COLOURS



BLANCO



BLANCO PI

### FORMATO / SIZE

30x60cm  
12"x24"

### ACABADO / FINISHED

Brillo/Glossy

### GRUPO / GROUP

BIII

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION                                                                                                                                                               | NORMA<br>STANDARD                                                                                                                                      | VALOR DEL TEST<br>TEST VALUE        | RESULTADO<br>RESULT                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|  ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION                                                                                 | UNE-EN-ISO 10545-3                                                                                                                                     | Ev<10%                              | Cumple / Complies                     |
|  FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH                                                                                 | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                     | ≥ 600 N                             | Cumple / Complies                     |
|  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE                                                                        | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                     | ≥ 12 N/mm2                          | Cumple / Complies                     |
|  ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION                                                                            | UNE-EN-ISO 10545-7                                                                                                                                     | -                                   | -                                     |
|  RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE                                                                        | UNE-EN-ISO 10545-11                                                                                                                                    | Requerido / Requested               | Cumple / Complies                     |
|  RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE                                                                         | UNE-EN-ISO 10545-12                                                                                                                                    | -                                   | -                                     |
|  RESISTENCIA QUÍMICA /<br>PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS /<br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                    | Mínimo clase B /<br>Minimum class B | Cumple / Complies                     |
|  CHEMICAL RESISTANCE<br>ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN /<br>LOW CONCENTRATION OF ACIDS                                 | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                    | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB |
|  BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/<br>LOW CONCENTRATION OF ALKALIS                                                        | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                    | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB |
|  RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS                                                                   | UNE-EN-ISO 10545-14                                                                                                                                    | Mínimo clase 3 /<br>Minimum class 3 | Cumple / Complies                     |
|  RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE                                                                     | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum                                                                                                                     |                                     | -                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | BS 7976-2:2002 +A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) /<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum testvalue (PTV) |                                     | -                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | ANSI A137. 1: 2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) /<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)                                 |                                     | -                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) /<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                               |                                     | -                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo /<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas                        |                                     | -                                     |
|  RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)                                                                            | EN-101                                                                                                                                                 | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo 3 /<br>Minimum 3               |