


MARCA CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA LADRILLO HUECO DE GRAN FORMATO

Nº FICHA TÉCNICA: 13

FECHA : 04-01-10

FABRICANTE: PALAU CERÁMICA DE ALPICAT S.A.

LOCALIDAD: ALPICAT (LLEIDA)



Croquis de la pieza Cotas en mm

Sello y Firma		DESIGNACION DEL MODELO		Pieza de arcilla cocida LD R-5 de 500 x 200 x GRUESO CATEGORÍA II UNE EN 771-1 Ladrillo de arcilla cocida con perforación vertical, no visto, para uso en muros no resistentes, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego.							
DESIGNACIÓN COMERCIAL		SUPERMAÓ 4									
GRUESOS (mm)		40									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO			UNE-EN 772-16	T1						
	RECORRIDO				R1						
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA			UNE-EN 772-16	≥ 5 mm						
	PARED INTERIOR				≥ 3 mm						
PARALELISMO DE LAS CARAS			(mm.)	UNE-EN 772-16	NO APLICA						
PORCENTAJE DE HUECOS			(%)	UNE-EN 772-3	≤ 70%						
ABSORCIÓN DE AGUA			(%)	Anexo C UNE-EN 771-1	No destinado a ser expuesto						
RESISTENCIA NORMALIZADA A COMPRESIÓN	CARAS DE APOYO	Tabla	<input checked="" type="checkbox"/>	(N/mm ²)	UNE-EN 772-1	≥ 5,0 N/mm ²	CATEGORIA II				
		Canto	<input type="checkbox"/>								
		Testa	<input type="checkbox"/>								
DENSIDAD	ABSOLUTA		(Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	1790						
	APARENTE				740						
	TOLERANCIA				≤ 10 %						
DURABILIDAD (HELADICIDAD)				UNE 67028 EX	F0	No destinado a ser expuesto					
PROPIEDADES TERMICAS		(λ _{pieza})	(W/mK)	Catálogo Elementos Constructivos	0.29						
		(R _{muro})	(m ² x K/W)		0.18						
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)				Anexo A UNE-EN 1745	NO APLICA						
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS				UNE-EN 772-5	S ₀ <input checked="" type="checkbox"/>	S ₁ <input type="checkbox"/>	S ₂ <input type="checkbox"/>				
EXPANSION POR HUMEDAD				UNE 67036	NO APLICA						
ADHERENCIA				Anexo C UNE-EN 998-2 UNE-EN 1052-3	NO APLICA						
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica		> 1 %	<input type="checkbox"/>	UNE-EN 13501-1	CLASE A1					
			≤ 1 %	<input checked="" type="checkbox"/>							

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)