



370

Polígono Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)

ROAR, S.A.

07

0370/0529/07R

EN 771-3:2003

Bloque de hormigón de áridos densos, común regular R-4 "Bloque BG" Categoría II, 400x200x200 mm.

Usos previstos: paredes divisorias, cerramientos de fachadas no estructurales.

Resistencia compresión media		UNE-EN 772-1:2002	4 N/mm ²
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad		UNE-EN 772-14:2002	0,79 mm/m
Densidad	Absoluta seca	UNE EN 1364 -1:2000	1897 kg/m ³
	Aparente seca		978 kg/m ³
Absorción de agua por capilaridad		UNE-EN 772-11:2001	15,5 g/m ² * seg.
Coeficiente de difusión vapor de agua		Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Resistencia frente al fuego		UNE EN 1364 -1:2000	Clase A-1
Resistencia térmica		Valor declarado de la resistencia térmica en m ² k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Durabilidad frente a hielo deshielo		Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas		Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica	Versión 15.1 Junio 2015	F-06-001-01
---------------	-------------------------	-------------