



08

C/ Oriol Martorell i Codina ,6 08191 RUBÍ (Barcelona)

TEJALA, S.A.

UNE EN 771-1

## Revoltón Cerámico 600x120x250

Resistencia a compresión	Mpa	86 Mpa
Resisténcia a la flexión	daN	198 daN
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la rotura a flexión	Valor declarado conforme al método de evaluación utilizado
Expansión por humedad	Valos declarado en mm/m	0,21 mm/m
Coeficiente de difusión del vapor de agua	Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Absorción de agua	(%)	15%
Succión	( g / cm <sup>2</sup> x minuto)	0,18 g / cm <sup>2</sup> x minuto
Reacción frente al fuego	Euroclase declarada	N.A.
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo:	Densidad aparente	Valor declarado en kg/m <sup>3</sup>
	Configuración	Configuración declarada según croquis o descripción
Resistencia térmica	Valor declarado de la resistencia térmica en m <sup>2</sup> k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Durabilidad frente a hielo deshielo	Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas	Cumpló no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Appplus<sup>⊕</sup>