

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 13

(REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN nº 305/2011)

1. Nombre y código de identificación:

- MODELO: Pieza P HUECA (G4) CAT 2 R5 de 500 x 200 x 70
- NOMBRE COMERCIAL: SUPERMAHON 7 (LD)
- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA: EN 771-1:2011+A1:2015

2. Nombre y dirección del fabricante:

- PALAU CERÁMICA DE ALPICAT, S.A.
- Camino de la Coma, 7. Alpicat 25110 (Lleida) España Telf: 973 73 60 00

3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

- Sistema 4

4. Organismo notificado:

- AENOR- nº 0099
- Evaluación del Control de Producción en Fábrica.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma

ALFREDO CAMPS PALAU

Gerente

Lugar y fecha de emisión

Alpicat a 1 de julio 2017

MARCA CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA



MODELO: Pieza P HUECA (G4) CAT 2 R5 de 500 x 200 x 70



NOMBRE COMERCIAL: SUPERMAHON 7

GRUESOS (mm): 70

Camino de la Coma, 7
25110 Alpicat (Lleida) Tel. 973736000



USO PREVISTO	Pieza de arcilla cocida con uso previsto en fábrica de albañilería protegida con perforación horizontal. Para uso en muros no resistentes, con exigencias acústicas, térmicas y resistencia frente al fuego. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.
	EN 771-1:2011 + A1:2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Método de ensayo	Valores declarados por el fabricante	OBSERVACIONES	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR MEDIO		UNE-EN 772-16	T1		
	RECORRIDO			R1		
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR NO VISTA		UNE-EN 772-16	≥ 6 mm		
	PARED INTERIOR			≥ 5 mm		
PARALELISMO DE LAS CARAS	(mm)	UNE-EN 772-16	NO APLICA			
PORCENTAJE DE HUECOS	(%)	UNE-EN 772-3	$\leq 70\%$	Grupo 4		
ABSORCIÓN DE AGUA	(%)	UNE-EN 772-21	No destinado a ser expuesto			
RESISTENCIA NORMALIZADA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN		(N/mm ²)	UNE-EN 772-1	$\geq 5,0$ N/mm ²	CATEGORIA 2	
DENSIDAD	ABSOLUTA	(Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	1790		
	APARENTE			720		
	TOLERANCIA			$\leq 10\%$		
DURABILIDAD (HELADICIDAD)		UNE 67028 EX	F0	No destinado a ser expuesto		
PROPIEDADES TERMICAS	Λ pieza (W/mK)	Catálog Elementos Constructivos	0,29			
	R muro (m² x K/W)		0,33			
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)			Anexo A UNE-EN 1745	NO APLICA		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS			UNE-EN 772-5	S₀ <input checked="" type="checkbox"/>	S₁ <input type="checkbox"/> S₂ <input type="checkbox"/>	
EXPANSION POR HUMEDAD			UNE 67036	NO APLICA		
ADHERENCIA			Anexo C UNE-EN 998-2	NO APLICA		
REACCION AL FUEGO	% Materia orgánica	$\leq 1\%$	UNE-EN 13501-1	CLASE A1		