



Ctra Reus-Montblanc, C-14z, Km.16,6 43470 LA SELVA DEL CAMP  
Tel. 977 756 355 - Fax. 977 757366



e-mail. comercial@premorsa.es  
web. www.premorsa.es

## FICHA TÉCNICA

NORMA DE REFERENCIA  
UNE-EN 15435:2008

### BLOQUE MURO BMP-25



#### CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS

DIMENSIONES NOMINALES	
Alto: a	200 mm
Ancho: b	250 mm
Largo: c	500 mm

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN (mm)	
Alto: a	200 mm
Ancho: b	250 mm
Largo: c	500 mm

TOLERANCIA (mm)	
Alto: a	+3/-5
Ancho: b	+5/-5
Largo: c	+5/-5

#### CARACTERISTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

ABSORCIÓN AGUA	
Media:	-
Individual:	-

ABSORCIÓN POR CAPILARIDAD	
Media:	-
Individual:	-




CARGA DE ROTURA (N/mm <sup>2</sup> )	
Carga Mínima	5 N/mm <sup>2</sup>
Resultado ensayo	>5 N/mm <sup>2</sup>

#### OTROS DATOS DE INTERÉS

Configuración palet	40 Bloques H
Dimensiones palet	120 x 100
Unidades por palet	40 unidades
Peso por unidad	21 Kg.

Resistencia al Fuego (NBE CPI 96)	A1
Cfte. Transm. térmica	-
Aislamiento acústico	-

#### SECCIÓN BLOQUE 50X20X25



Las especificaciones técnicas indicadas en esta ficha puede sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica.  
Consulten periódicamente su vigencia.